

Piattaforme semoventi verticali

Genie® GS™-2032

Caratteristiche

Caratteristiche standard

Misure

- Altezza di lavoro 8,10 m
- Portata 363 kg

Componenti di serie

- Parapetto pieghevole con cancelletto
- Sistema di comando Smart Link™ (joystick, 2 velocità di sollevamento e 2 velocità di traslazione proporzionali selezionabili, sistema di diagnostica intuitivo)
- Comandi piattaforma con indicatore livello di carica della batteria
- Alimentazione AC in piattaforma
- Punti di ancoraggio per imbracature
- Valvola manuale di discesa di emergenza
- Interruttori di stop d'emergenza sul quadro comandi a terra e in piattaforma
- Freni posteriori multidisco
- Freni dinamici idraulici su ruote anteriori
- Dispositivo manuale sblocco freni
- Vani componenti ad apertura basculante
- Slitte anti-ribaltamento
- Sensore di inclinazione con allarme acustico
- Allarme discesa
- Clacson
- Contaore
- Cella di carico certificata

Potenza

- Batteria 24 V DC
- Caricabatterie universale 20 A

Accessori & optional

Opzioni prestazioni

Configurabile su misura

Piattaforma

- Piattaforma in acciaio 1,63 x 0,74 m
- Pianale estensibile 0,91 m di lunghezza

Alimentazione

- 24 V DC (quattro batterie 6 V 225 Ah)

Trazione

- 2 x 4

Pneumatici

- In gomma solida antitraccia



Potenza

Alimentazione Ah)	24V DC (quattro batterie 6V 225 Ah)
Capacità serbatoio idraulico	17 L

Livello sonoro e vibrazioni

Livello pressione sonora (da comandi a terra)	<70 dBA
Livello pressione sonora (da comandi piattaf.)	<70 dBA
Vibrazioni	<2,5 m/s ²

Peso***

Macchina base	1.830 kg
---------------	----------

Direttive EU: 2006/42/EC

Macchine (standard armonizzato EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC
(Compatibilità elettromagnetica); 2006/95/EC (LVD)



