

Allestimento standard

- Macchina da interno.
- Trazione elettrica sulle ruote anteriori.
- Freni negativi di stazionamento elettromagnetici con disinnesto elettrico.
- Sterzo a 90°.
- Estensione manuale piattaforma 1.4 m.
- Discesa manuale di emergenza.
- Valvola di blocco sul cilindro.
- Batterie trazione per utilizzi gravosi 24V-300Ah (c5).
- Caricabatteria a disinserimento automatico.
- Avvisatore acustico movimenti, claxon, contaore.
- Sensore di inclinazione con blocco movimenti.
- Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza.
- Ruote cushion antitraccia.
- Protezioni anticesoimento elettriche.
- Protezioni antiribaltamento.
- Sistema controllo batterie con protezione per basse tensioni.
- Ringhiere ribaltabili.
- Sensore di sovraccarico.
- Marcatura CE - EN 280.
- Cavo 220-V, con spina, presa e salvavita.
- Girofari.
- Comandi proporzionali con diagnostica.

Specifiche Tecniche

Numero di forbici		6
A	mm	11900
B	mm	13900
C (Pot-hole sollevato/abbassato)	mm	120/24
D	mm	2540
E	mm	1410
F	mm	2110

Portata (comprese 3 persone)	kg	350
Motori elettrici trazione	V/kW	24/3.0
Centralina idraulica sollevamento	V/kW	24/3.0
Batterie Trazione	V/Ah	24/300
Massa batterie	kg	4x53
Caricabatterie	V/A	24/35
Capacità serbatoio olio	l	16
Velocità di traslazione	km/h	0 -:- 4
Velocità di traslazione di sicurezza	km/h	0,7
Pendenza superabile	%	25
Raggio interno di sterzata	m	0
Raggio esterno di sterzata	m	2.35
Dimensioni ruote	mm	410x130
Tipo ruote		cushion
Inclinazione max laterale/longitudinale	gradi	2/3
Peso complessivo	kg	3315