



serie IT



■ Allestimento standard

- * Trazione elettrica sulle ruote anteriori
- * Freni negativi di stazionamento elettromagnetici con disinnesto elettrico
- * Sterzata a 90°
- * Estensione manuale piattaforma 1.4 m
- * Discesa manuale di emergenza
- * Valvola di blocco sul cilindro
- * Batterie trazione per utilizzi gravosi 24V - 200Ah / 250Ah (c5)
- * Caricabatteria a disinserimento automatico
- * Avvisatore acustico movimenti, claxon, contaore
- * Sensore di inclinazione con blocco movimenti
- * Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza
- * Ruote cushion antitraccia
- * Protezioni anticesoiamento elettriche
- * Protezioni antiribaltamento
- * Sistema controllo batterie con protezione per basse tensioni
- * Ringhiere ribaltabili
- * Sensore di sovraccarico
- * Marcatura CE - EN 280
- * Predisposizione cavo linea 220 V
- * Girofaro
- * Comandi proporzionali con diagnostica

Optional

- * Kit linea 230 V
- * Kit batterie gel serie IT 90
- * Kit girofaro

Vantaggi

- * Trazione elettrica: minor consumo, maggiore autonomia, maggiore trazione
- * Sterzo elettrico unico sul mercato per un minor impatto ambientale
- * Molti pezzi sono comuni a tutta la gamma
- * Tutti componenti sono contenuti entro il carro base e facilmente accessibili, nulla rimane all'esterno
- * La 7380 è l'unica 7 metri di questa categoria a non avere limitazioni d'uso
- * Traslazione alla massima altezza
- * Ottime prestazioni velocistiche e di rampa
- * Massima capacità sulla piattaforma completamente estesa
- * Immagine di robustezza e oculata progettazione
- * Notevole rigidità del carro e della forbice
- * La 4680 ha un'altezza inferiore di 2 m senza ribaltare le ringhiere

IT 7380



Specifiche Tecniche

Numero di forbici		5
A	mm	7200
B	mm	9200
C (Pot-hole sollevato/abbassato)	mm	
D	mm	2190
E	mm	1065
F	mm	1760
Portata (comprese 2 persone)	kg	200
Motori elettrici trazione	V/kW	24/2,4
Centralina idraulica sollevamento	V/kW	24/2,1
Batterie Trazione	V/Ah	24/250
Massa batterie	kg	4x45
Caricabatterie	V/A	24/30
Capacità serbatoio olio	l	7
Velocità di traslazione	km/h	0 -:- 4
Velocità di traslazione di sicurezza	km/h	0,7
Pendenza superabile	%	25
Raggio interno di sterzata	m	0
Raggio esterno di sterzata	m	1,65
Dimensioni ruote	mm	315x100
Tipo ruote		cushion
Inclinazione max laterale/longitudinale	gradi	1,5/3
Peso complessivo	kg	1810

