

MERLO ROTO 60.24 MCSS

Dimensions

DIMENSIONI	60.24 MCSS	
A (mm)	7430	
C (mm)	3200	M (mm) 995
E (mm)	5540	N (mm) 3000
F (mm)	380 ⁹⁾	P (mm) 3100
H (mm)	2490	R (mm) 4450
L (mm)	5275	S (mm) 6500

Working ranges

ROTO 60.24 MCSS FORCHE SU STABILIZZATORI SU 360°

ROTO 60.24 MCSS FORCHE SU PNEUMATICI FRONTALE

ROTO 60.24 MCSS SISTEMA SPACE SU 360°

ROTO 60.24 MCSS PIATTAFORMA PORTA-PERSONE SU 360°

Specifications

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI	60.24 MCSS
Massa totale a vuoto con forche (kg)	18750
Portata massima (kg)	6000
Altezza di sollevamento (m)	23,9
Sbraccio massimo (m)	20,8
Altezza alla massima portata (m)	12
Sbraccio alla massima portata (m)	7
Portata alla massima altezza (kg)	3000
Portata al massimo sbraccio (kg)	850
Rotazione della torretta (gradi)	Continua
Motore turbo (marca/cilindri)	Iveco/6
Potenza del motore Tier 3 (kW/CV)	129/175
Serbatoio del carburante (l)	150
Velocità in 1 ^a marcia (km/h)	16
Velocità in 2 ^a marcia (km/h)	40
Impianto idraulico Load-Sensing (bar-l/min)	240-124
Serbatoio dell'olio idraulico (l)	160
Impianto elettrico (V)	12
Batteria (Ah)	160