Piattaforme semoventi verticali

Genie GS-1932

Caratteristiche

Caratteristiche standard

Misure

- Altezza di lavoro 7,80 m
- Portata 227 kg

Componenti di serie

- Parapetto pieghevole con cancelletto
- Sistema di comando Smart Link™ (joystick, 2 velocità di sollevamento e 2 velocità di traslazione proporzionali selezionabili, sistema di diagnostica intuitivo)
- Comandi piattaforma con indicatore livello di carica della batteria
- Alimentazione AC in piattaforma
- Punti di ancoraggio per imbracature
- Valvola manuale di discesa di emergenza
- Interruttori di stop d'emergenza sul quadro comandi a terra e in piattaforma
- Freni posteriori multidisco
- Freni dinamici idraulici su ruote anteriori
- Dispositivo manuale sblocco freni
- Vani componenti ad apertura basculante
- Slitte anti-ribaltamento
- Sensore di inclinazione con allarme acustico
- Allarme discesa
- Clacson
- Contaore
- Cella di carico certificata

Potenza

- Batteria 24 V DC
- Caricabatterie universale 20 A

Accessori & optional

Opzioni prestazioni

- Predisposizione impianto aria compressa

Configurabile su misura

Piattaforma

- Piattaforma in acciaio 1,63 x 0,74 m
- Pianale estensibile 0,91 m di lunghezza

Alimentazione

- 24 V DC (quattro batterie 6 V 225 Ah)

Trazione

- 2 x 4

Pneumatici

- In gomma solida antitraccia

in piattaforma
- Impianto AC in piattaforma (incl. spina, presa e differenziale a richiesta)
- Track & Trace[1] (unità GPS indicante la posizione della macchina e i dati operativi)
- Doppi girofari lampeggianti
- Kit allarmi acustici di movimento
- Clacson stile automobile
- Olio idraulico biodegradabile[2]

Opzioni alimentazione

- Batterie senza manutenzione
- Modulo di blocco bassa temperatura[3]

Caratteristiche tecniche

Altezza massima di lavoro*	7,8 m
A Altezza massima piano di calpestio	5,8 m
B Altezza piattaforma a riposo	1,00 m
C Lunghezza piattaforma - esterna	1,63 m
- estesa	2,54 m
Lunghezza pianale estensibile	0,91 m
D Larghezza piattaforma - esterna	0,74 m
Altezza corrimano	1,10 m
Altezza pedana	0,15 m
E Altezza a riposo: parapetti pieghevoli	2,11 m
con parapetti piegati	1,75 m
F Lunghezza chiusa	1,83 m
Lunghezza chiusa - estesa	2,74 m
G Larghezza	0,813 m
H Interasse	1,32 m
I Altezza minima - centro macchina da terra	6 cm
J - con slitte anti-ribaltamento estese	2 cm

Prestazioni

Occupazione massima (in interni/esterni)[1]	2/1 persone
Portata	227 kg
Velocità di traslazione chiusa	4,0 km/h
Velocità di traslazione sollevat:	0,8 km/h
Pendenza superabile - chiusa**	25%
Raggio sterzata - interno	zero
Raggio sterzata - esterno	1,55 m
Velocità salita/discesa	16/29 secondi
Comandi	proporzionali
Trazione	2 x 4
Freni multidisco	ruote posteriori
Pneumatici - in gomma solida, antitraccia	30x11x20 cm

Potenza

Alimentazione	
Capacità serbatoio idraulico	14,2 L